FSP DAGGER PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W alimentatore per computer 20+4 pin ATX SFX Nero

FSP · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

157,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

FSP DAGGER PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W. Potenza totale: 850 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 35 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 450 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): SFX, Certificazione 80 PLUS: 80

PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 9,2 cm. Cavi inclusi: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

• 850 W 100 - 240 V 50/60 Hz

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC SFX 80 PLUS Gold

• Attivo 9,2 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-4C3204D1C3
EAN	4713224527968
Condizione	Nuovo
wattage	850
Utilizzo	PC
Larghezza	100 mm
Efficienza	90%
efficiency	80 PLUS Gold
form_factor	SFX
Versione ATX	3.0
Potenza totale	850 W
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Interruttore On/Off	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	12-6 A
Collocazione ventole	Alto
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	120 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	9,2 cm
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza combinata (+12V)	850 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Numero di connettori SATA	6
Potenza combinata (+3.3V)	120 W
Potenza combinata (+5Vsb)	12,5 W
Tecnologia dei cuscinetti	Cuscinetto a sfera
Connettori PCI Express (6+2 pin)	2

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A
Corrente massima di uscita (+12V)	70,83 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	2,5 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	2
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	45 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	450 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin)	1
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	SFX

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	35 cm
Lunghezza del cavo dei connettori di alimentazione PCI Express (12+4 pin)	500 mm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.