FSP FORTRON ALIM. VIC 550BD 550W, 80+ Bronze, ATX 3.1 POA5500102

FSP · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

57,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

FSP VIC BD 550W. Potenza totale: 550 W, Tensione di ingresso AC: 220 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 50 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 450,600,750,900 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX,

Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Larghezza: 150 mm, Profondità: 140 mm, Altezza: 86 mm

• 550 W 220 - 240 V 50/60 Hz

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Bronze

• Attivo 12 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-4CFFB08F78
EAN	4711498482693
Condizione	Nuovo
wattage	550
Utilizzo	PC
Efficienza	88%
efficiency	80 PLUS Bronze
EPS version	2.92
form_factor	ATX
Versione ATX	3.1
Potenza totale	550 W
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Non modulare
Fattore di potenza	0,9

Caratteristica	Dettaglio
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	6 - 3 A
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	80 W
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Diametro del ventilatore	12 cm
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza combinata (+12V)	549,6 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Numero di connettori SATA	5
Potenza combinata (+3.3V)	80 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Tecnologia dei cuscinetti	HDB
Connettori PCI Express (6+2 pin)	2

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+5V)	16 A
Corrente massima di uscita (+12V)	45,8 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	16 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Numero di cavi di alimentazione SATA	2
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	3
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	80 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	450,600,750,900 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico, Sovracorrente, Cortocircuito, Sovralimentazione, Sotto carico, Surriscaldamento, Surge & inrush, Surge & inrush protection (SIP), Sovratensione e spunto, Funzionamento a vuoto
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	50 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	600,750,900 mm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.