FSP VIC GD 750W alimentatore per computer 20+4 pin ATX Nero

FSP · Alimentatori · Nuovo



PREZZO

81,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

FSP VIC GD 750W. Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 50 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 450,600,750,900 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Larghezza: 150 mm, Profondità: 140 mm, Altezza: 86 mm

• 750 W 100 - 240 V 50/60 Hz

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Gold

• Attivo 12 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-1FD242B18A
EAN	4711498482105
Condizione	Nuovo
wattage	750
Utilizzo	PC
Efficienza	90%
efficiency	80 PLUS Gold
EPS version	2.92
form_factor	ATX
Versione ATX	3.1
Potenza totale	750 W
Tipo di cablaggio	Non modulare
Fattore di potenza	0,9
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	10 - 5 A
Connettore PCI Express	Sì
Tipo di raffreddamento	Attivo

Caratteristica	Dettaglio
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	80 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza combinata (+12V)	750 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Numero di connettori SATA	5
Potenza combinata (+3.3V)	80 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Tecnologia dei cuscinetti	HDB
Connettori PCI Express (6+2 pin)	2
Corrente massima di uscita (+5V)	16 A
Corrente massima di uscita (+12V)	62,5 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	16 A

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Numero di cavi di alimentazione SATA	2
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	3
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	80 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	450,600,750,900 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico, Sovracorrente, Cortocircuito, Sovralimentazione, Sotto carico, Surriscaldamento, Surge & inrush, Surge & inrush protection (SIP), Sovratensione e spunto, Funzionamento a vuoto
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	60 cm
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Connettori di alimentazione PCI Express (12 pin)	1
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	50 cm

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	600,750,900 mm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.