FSP Fortron Alim. Vita 750GM 750W, 80+Gold, ATX 3.0, Gen 5.1,F.MOD PPA75079

FSP · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

116,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

FSP VITA GM 750W. Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 500 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS

Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Cavi inclusi: CPU, Peripheral (Molex), SATA

• 750 W 100 - 240 V 50/60 Hz

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Gold

• Attivo 12 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-20DB503A6F
EAN	4713224529597
Condizione	Nuovo
Altezza	86 mm
wattage	750
Utilizzo	PC
Larghezza	150 mm
Efficienza	90%
efficiency	80 PLUS Gold
EPS version	2.92
Profondità	140 mm
form_factor	ATX
Versione ATX	3.1
Potenza totale	750 W

Caratteristica	Dettaglio
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	10-5 A
Collocazione ventole	Alto
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	100 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	12 cm
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza combinata (+12V)	750 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Numero di connettori SATA	8
Potenza combinata (+3.3V)	100 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Tecnologia dei cuscinetti	HYB

Caratteristica	Dettaglio
Connettori PCI Express (6+2 pin)	4
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A
Corrente massima di uscita (+12V)	62,5 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin)	Sì
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	4
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU	70 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	500 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	60 cm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.