
FSP Fortron Raff.CPU MP7-B Dual Tower 125x123.5x153MM POOOOO014

FSP · Dissipatori · Nuovo











PREZZO

53,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

FSP MP7-B. Tipo: Raffreddatore d'aria, Diametro del ventilatore: 12 cm, Velocità (minima) di rotazione: 800 Giri/min, Velocità (massima) di rotazione: 1800 Giri/min, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto fluido dinamico (FDB). Larghezza: 123,5 mm, Profondità: 125 mm, Altezza: 153 mm. Colore del prodotto: Nero

• Processore Raffreddatore d'aria 12 cm 1800 Giri/min

• Socket Processori supportati: LGA 1851, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5

• 32 dB 76 pdc/min Cuscinetto fluido dinamico (FDB)

• 120 x 120 x 25 mm

• Nero

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-AE357A14DC
EAN	4711498480828
Condizione	Nuovo
Peso	990 g
Tipo	Raffreddatore d'aria
Altezza	153 mm
Larghezza	123,5 mm
Profondità	125 mm
Tensione stimata	12 V
Altezza radiatore	15,3 cm
Corrente limitata	0,3 A
Numero di ventole	2 ventola(e)
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto fluido dinamico (FDB)
Colore del prodotto	Nero
Illuminazione a LED	No

Caratteristica	Dettaglio
Larghezza radiatore	9,75 cm
Materiali radiatore	Alluminio
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Processore
Profondità radiatore	12,5 cm
flusso d'aria massimo	76 pdc/min
Diametro del ventilatore	12 cm
Diametro della ventola 2	12 cm
Numero dei condotti termici	6
Rumorosità (velocità alta)	32 dB
Socket Processori supportati	LGA 1851, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5
Diametro dei condotti termici	6 mm
Pressione statica della ventola	2,1 mmH2O
Velocità (minima) di rotazione	800 Giri/min
Velocità (massima) di rotazione	1800 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.