FSP Fortron UPS FP2000 2000VA 1200W 230V 4FP20002 2x12V/9AH, 4xSCHUKO

FSP · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo











PREZZO

229,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

FSP FP 2000. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 1200 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V, Tempo di ricarica: 6 h. Fattore di forma: Mini Tower, Colore del prodotto: Nero. Certificati di conformità: CE, EAC

• A linea interattiva

• 2 kVA 1200 W

• Forma d'onda: Sinusoidale

• 4 presa(e) AC

• 12 V 9 Ah

• Mini Tower Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-8543D76486
EAN	4711140487663
Condizione	Nuovo
Peso	11 kg
Altezza	182 mm
Larghezza	130 mm
Profondità	320 mm
Forma d'onda	Sinusoidale
Topologia UPS	A linea interattiva
Allarmi sonori	Sì
Indicatori LED	Sì
Fattore di forma	Mini Tower
frequenza output	50/60 Hz
Partenza a freddo	Sì
Potenza in uscita	2 kVA

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di ricarica	6 h
Tempo di risposta	6 ms
Tipo di uscita AC	Tipo F
Emissione acustica	40 dB
Numero di batterie	2
Quantità prese AC	4 presa(e) AC
Riavvio automatico	Sì
Colore del prodotto	Nero
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Carica in modalità off	Sì
Capacità della batteria	9 Ah
Tensione di uscita (max)	240 V
Voltaggio della batteria	12 V
test automatico batteria	Sì
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Conformità alla sostenibilità	Sì
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Tensione operativa di uscita (min)	100 V
Tensione operativa in entrata (max)	290 V

Caratteristica	Dettaglio
Tensione operativa in entrata (min)	162 V
Regolazione della tensione di uscita	10%
Tempo di ricarica della batteria (90%)	6 h
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Sì
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Scarica della batteria, Sovraccarico, Sovraccarico

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.