# FSP Fortron UPS FP2000 2000VA 1200W 230V 4FP20002 2x12V/9AH, 4xSCHUKO

FSP · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo














PREZZO

**229,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

FSP FP 2000. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 1200 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V, Tempo di ricarica: 6 h. Fattore di forma: Mini Tower, Colore del prodotto: Nero. Certificati di conformità: CE, EAC

• A linea interattiva

• 2 kVA 1200 W

• Forma d'onda: Sinusoidale

• 4 presa(e) AC

• 12 V 9 Ah

• Mini Tower Nero

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-8543D76486 |
| EAN | 4711140487663 |
| Condizione | Nuovo |
| Peso | 11 kg |
| Altezza | 182 mm |
| Larghezza | 130 mm |
| Profondità | 320 mm |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Topologia UPS | A linea interattiva |
| Allarmi sonori | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Fattore di forma | Mini Tower |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Partenza a freddo | Sì |
| Potenza in uscita | 2 kVA |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Tempo di ricarica | 6 h |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Tipo di uscita AC | Tipo F |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Numero di batterie | 2 |
| Quantità prese AC | 4 presa(e) AC |
| Riavvio automatico | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Carica in modalità off | Sì |
| Capacità della batteria | 9 Ah |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| Voltaggio della batteria | 12 V |
| test automatico batteria | Sì |
| Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
| Tensione operativa di uscita (min) | 100 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 290 V |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Tensione operativa in entrata (min) | 162 V |
| Regolazione della tensione di uscita | 10% |
| Tempo di ricarica della batteria (90%) | 6 h |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Scarica della batteria, Sovraccarico, Sovraccarico |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.