Gateway DSL desktop Gigabit Omada AX3000 TPLINK DR3650v 1P WAN/LAN Gigabit 4P LAN Gigabit 1P DSL 2P FXS 2P USB3.0

TP-LINK · Networking · Nuovo











PREZZO

360,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link Omada AX3000. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 2402 Mbit/s, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Tipo di interfaccia LAN Ethernet:

Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, Funzionalità NAT: One-to-One NAT Multi-Net NAT Virtual Server Port Triggering1 NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG.... Codec voce: G.711a, G.711ulaw, G.722, G.726, G.729ab

• Router da tavolo Nero

• Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 2402 Mbit/s

• Gigabit Ethernet

• WAN Ethernet WAN DSL Modem USB compatibile con 3G/4G

• Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 4

• Porta USB

• Gestione web-based Supporto qualità del servizio (QoS)

• Tecnologia MU-MIMO

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-F4B50B0ABE
EAN	8885020626759
Condizione	Nuovo
ADSL	Sì
ADSL2	Sì
VDSL2	Sì
ADSL2+	Sì
WAN DSL	Sì
Porta USB	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Jack DC-in	Sì
Banda Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Tasto reset	Sì
Supporto VPN	IPSec/PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/GRE/SSL
WAN Ethernet	Sì
Accesso ospite	Sì
Filtraggio URL	Sì
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Port Triggering	Sì
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Gestione web-based	Sì
Tecnologia MU-MIMO	Sì
DNS Dinamico (DDNS)	Sì
Slot per scheda SIM	No
Server FTP integrato	Sì
Instradamento statico	Sì
Quantità porte RJ-11	3
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tipo di connessione WAN	RJ-45
Collegamento ethernet LAN	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Routing basato su criteri	Sì
Registro evento di sistema	Sì
Modem USB compatibile con 3G/4G	Sì
Sistema di bilanciamento carico	Sì
Lista di controllo accesso (ACL)	Sì
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	2402 Mbit/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	574 Mbit/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	2402 Mbit/s

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2

Scheda tecnica generata il 25 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.