GIGABYTE B550M AORUS ELITE Scheda madre – CPU AMD Ryzen 5000, VRM a 5+3 fasi, fino a 4733 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

133,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

GIGABYTE B550M AORUS ELITE Scheda madre – CPU AMD Ryzen 5000, VRM a 5+3 fasi, fino a 4733 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 1. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima

supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8111H

• AMD Socket AM4 AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series

• PC micro ATX AMD B550 Realtek ALC897 7.1 canali

• DDR4-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 128 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• Tipo BIOS: UEFI AMI 128 Mbit Versione ACPI: 5.0 Jumper di azzeramento CMOS

• Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-D536BAA6ED
EAN	4719331809546
Condizione	Nuovo
HDCP	Sì
socket	AM4
chipset	B550
ram_type	DDR4
form_factor	mATX
Livelli RAID	0, 1, 10
Senza buffer	Sì
Connettore TPM	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Versione DirectX	12.0
Canali di memoria	Dual-channel
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	1
Risoluzione massima	4096 x 2160 Pixel
Presa per processore	Socket AM4
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series
RAM massima supportata	128 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
tipo di slot di memoria	DIMM
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Tipi di memoria supportati	DDR4-SDRAM
Socket Processori supportati	Socket AM4
Numero di connettori SATA III	4
Numero massimo processori SMP	1
Numero di hard drive supportati	4
Velocità di memoria supportate	4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133 MHz
Intestazioni della porta seriale	1
Memoria interna massima per slot	32 GB
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Numero di connettori ventola chassis	2
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di connettori della ventola della CPU	1
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	2
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	1
Velocità di clock della memoria supportata (max)	4733 MHz

Caratteristica	Dettaglio
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.