GIGABYTE B650 EAGLE AX Scheda madre

GIGABYTE · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

171,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

GIGABYTE B650 EAGLE AX Scheda madre. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel.

Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8111H, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax)

• AMD Socket AM5 AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series

• PC ATX AMD B650 Realtek ALC897 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 256 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 7

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Versione ACPI: 5.0 Jumper di azzeramento CMOS

• Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-BAB41BF18F
EAN	4719331860158
Condizione	Nuovo
HDCP	Sì
socket	AM5
chipset	AMD B650
ram_type	DDR5
form_factor	ATX
Livelli RAID	0, 1, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Connettore TPM	Sì
Versione DirectX	12.0

Caratteristica	Dettaglio
Canali di memoria	Dual-channel
Connettori USB 2.0	3
Risoluzione massima	4096 x 2160 Pixel
Presa per processore	Socket AM5
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
RAM massima supportata	256 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
tipo di slot di memoria	DIMM
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	Socket AM5
Numero di connettori SATA III	4
Numero di hard drive supportati	4
Supporto della grafica discreta	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di memoria supportate	7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 MHz
Intestazioni della porta seriale	1
Memoria interna massima per slot	64 GB
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori ventola chassis	3
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di connettori della ventola della CPU	2
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	2
numero di dispositivi di archivio supportati	7

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di clock della memoria supportata (max)	7600 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.