GIGABYTE B760 DS3H DDR4 Scheda Madre - Supporta CPU Intel Core di 14a generazione, digitale a 18+2+1 fasi, fino a 5333MHz DDR4 (OC), 2xPCIe 4.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE · Schede Madri · Nuovo



PREZZO **141,**

DESCRIZIONE

GIGABYTE B760 DS3H DDR4 Scheda Madre - Supporta CPU Intel Core di 14a generazione, VRM digitale a 18+2+1 fasi, fino a 5333MHz DDR4 (OC), 2xPCI LAN, USB 3.2 Gen 2. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità d supportate: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2304 USB: USB tipo A, USB tipo-C

• Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold

• PC ATX Intel B760 Express 7.1 canali

• DDR4-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 128 GB

• HDD & SSD M.2, PCI Express 4.0, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• Tipo BIOS: UEFI AMI 128 Mbit Versione ACPI: 5.0 Jumper di azzeramento CMOS

• Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-A5719B1118
EAN	4719331850746
Condizione	Nuovo

Caratteristica	Dettaglio
HDCP	Sì
socket	LGA1700
chipset	Intel B760 Express
ram_type	DDR4
form_factor	ATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Connettore TPM	Sì
Versione DirectX	12.0
Canali di memoria	Dual-channel
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2
Risoluzione massima	4096 x 2304 Pixel
Presa per processore	LGA 1700
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
RAM massima supportata	128 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Tipi di memoria supportati	DDR4-SDRAM
Socket Processori supportati	LGA 1700
Numero di connettori SATA III	4
Numero di hard drive supportati	4
Velocità di memoria supportate	2133,2400,2666,2933,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,49 MHz
Intestazioni della porta seriale	1
Numero totale di connettori SATA	4
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
capacità supportata del modulo di memoria	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Memoria interna massima supportata dal processore	128 GB

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di clock della memoria supportata (max)	5333 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, PCI Express 4.0, SATA III

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.