# GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E Scheda Madre

GIGABYTE · Schede Madri · Nuovo




PREZZO

**220,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

GIGABYTE B850 EAGLE WIFI6E Scheda Madre. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E...

• AMD Socket AM5 AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series

• PC ATX AMD B850 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 256 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 7

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Versione ACPI: 5.0 Jumper di azzeramento CMOS Tasto di azzeramento CMOS

• Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-D6906E82FD |
| EAN | 4719331866587 |
| Condizione | Nuovo |
| HDCP | Sì |
| socket | AM5 |
| chipset | AMD B850 |
| ram_type | DDR5 |
| form_factor | ATX |
| Livelli RAID | 0, 1, 10 |
| Senza buffer | Sì |
| Supporto RAID | Sì |
| Connettore TPM | Sì |
| Versione DirectX | 12.0 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel |
| Presa per processore | Socket AM5 |
| Produttore processore | AMD |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Processori compatibili | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| RAM massima supportata | 256 GB |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Socket Processori supportati | Socket AM5 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Numero di hard drive supportati | 4 |
| Velocità di memoria supportate | 4400,4800,5200,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200 MHz |
| Intestazioni della porta seriale | 1 |
| Memoria interna massima per slot | 64 GB |
| Numero totale di connettori SATA | 4 |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Numero di connettori ventola chassis | 3 |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 1 |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Numero di connettori della ventola della CPU | 2 |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 7 |
| Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin) | 1 |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 8200 MHz |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.