GIGABYTE B860M EAGLE V2 Scheda madre - CPU Intel Core Ultra Series, VRM a 6+1+2 fasi, fino a 9066 MHz DDR5, 1x M.2 PCIe 5.0 + 1x M.2 PCIe 4.0, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE · Schede Madri · Nuovo



PREZZO

147,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

GIGABYTE B860M EAGLE V2 Scheda madre - CPU Intel Core Ultra Series, VRM a 6+1+2 fasi, fino a 9066 MHz DDR5, 1x M.2 PCIe 5.0 + 1x M.2 PCIe 4.0, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 1. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8125

• Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Series 2)

• PC micro ATX Intel B860 Realtek ALC897 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 128 GB

• HDD & SSD M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Versione ACPI: 5.0 Jumper di azzeramento CMOS

• 2.5 Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-34CBA39C41
EAN	4719331869656
Condizione	Nuovo
HDCP	Sì
socket	LGA1851
chipset	Intel B860
ram_type	DDR5
form_factor	mATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Connettore TPM	Sì
Versione DirectX	12.0
Canali di memoria	Dual-channel
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2
Risoluzione massima	4096 x 2160 Pixel

Caratteristica	Dettaglio
Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel Core Ultra (Series 2)
RAM massima supportata	128 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
tipo di slot di memoria	DIMM
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Numero di slot di memoria	2
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	LGA 1851
Numero di connettori SATA III	4
Numero di hard drive supportati	4
Velocità di memoria supportate	9066,8800,8600,8400,8266,8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,5600 MHz
Intestazioni della porta seriale	1

Caratteristica	Dettaglio
Memoria interna massima per slot	64 GB
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Numero di connettori ventola chassis	2
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di connettori della ventola della CPU	2
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	2
numero di dispositivi di archivio supportati	6

Caratteristica	Dettaglio
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	1
Velocità di clock della memoria supportata (max)	9066 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.