GIGABYTE B860M GAMING X WIFI6E Scheda madre – CPU Intel Core Ultra, VRM a 8+1+2+2 fasi, fino a 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 4

GIGABYTE · Schede Madri · Nuovo



PREZZO

205,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

GIGABYTE B860M GAMING X WIFI6E Scheda madre – CPU Intel Core Ultra, VRM a 8+1+2+2 fasi, fino a 9200MHz DDR5, 1xPCIe 5.0 + 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 4. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 4096 x

2160 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8125, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax)

• Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2)

• PC micro ATX Intel B860 Realtek ALC897 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 256 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Versione ACPI: 5.0 Jumper di azzeramento CMOS

• 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-2580235B8E
EAN	4719331867133
Condizione	Nuovo
HDCP	Sì
socket	LGA1851
chipset	Intel B860
ram_type	DDR5
form_factor	mATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Connettore TPM	Sì
Versione DirectX	12.0

Caratteristica	Dettaglio
Canali di memoria	Dual-channel
Porte Thunderbolt	2
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2
Risoluzione massima	4096 x 2160 Pixel
Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2)
RAM massima supportata	256 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
tipo di slot di memoria	DIMM
Numero di slot di memoria	4
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	LGA 1851
Numero di connettori SATA III	4
Numero di hard drive supportati	4
Velocità di memoria supportate	5600,6400,9200 MHz

Caratteristica	Dettaglio
Memoria interna massima per slot	64 GB
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori ventola chassis	2
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di connettori della ventola della CPU	2
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	2
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	1

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di clock della memoria supportata (max)	9200 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.