
GIGABYTE H810M H Scheda madre – CPU Intel Core Ultra (Serie 2), VRM a 4+1+2 fasi, fino a 6400 MHz DDR5, 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

113,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

GIGABYTE H810M H Scheda madre – CPU Intel Core Ultra (Serie 2), VRM a 4+1+2 fasi, fino a 6400 MHz DDR5, 1xPCIe 4.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 1. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria

supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8111H

• Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Series 2)

• PC micro ATX Intel H810 Realtek ALC897 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 128 GB

• HDD & SSD M.2, PCI Express 4.0, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 5

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Versione ACPI: 5.0 Jumper di azzeramento CMOS

• Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-88E2D6C26A
EAN	4719331869540
Condizione	Nuovo
HDCP	Sì
socket	LGA1851
chipset	Intel H810
ram_type	DDR5
form_factor	mATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Connettore TPM	Sì
Versione DirectX	12.0
Canali di memoria	Dual-channel
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	1
Risoluzione massima	4096 x 2160 Pixel
Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel Core Ultra (Series 2)
RAM massima supportata	128 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
tipo di slot di memoria	DIMM
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Numero di slot di memoria	2
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	LGA 1851
Numero di connettori SATA III	4

Caratteristica	Dettaglio
Numero di hard drive supportati	4
Velocità di memoria supportate	5600,6400 MHz
Intestazioni della porta seriale	1
Memoria interna massima per slot	64 GB
Numero di pin header per LED RGB	2
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Numero di connettori ventola chassis	2
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di connettori della ventola della CPU	1
numero di dispositivi di archivio supportati	5

Caratteristica	Dettaglio
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	1
Velocità di clock della memoria supportata (max)	6400 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, PCI Express 4.0, SATA III

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.