GIGABYTE Z790 D AX Scheda madre - Supporta CPU Intel Core di 14a generazione, VRM digitale a 12+1+1 fasi, fino a 7600MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2


GIGABYTE · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

201,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

GIGABYTE Z790 D AX Scheda madre - Supporta CPU Intel Core di 14a generazione, VRM digitale a 12+1+1 fasi, fino a 7600MHz DDR5 (OC), 3xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2.

Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2304 Pixel. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C

• Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold

• PC ATX Intel Z790 Express Realtek ALC897 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 192 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 7

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Versione ACPI: 5.0 Jumper di azzeramento CMOS Tasto di azzeramento CMOS

• 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-C316FDEA07
EAN	4719331860592
Condizione	Nuovo
HDCP	Sì
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Connettore TPM	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Versione DirectX	12.0
Canali di memoria	Dual-channel
Porte Thunderbolt	2
Connettori USB 2.0	2
Risoluzione massima	4096 x 2304 Pixel
Presa per processore	LGA 1700
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
RAM massima supportata	192 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
tipo di slot di memoria	DIMM
Numero di connettori EATX	2
Numero di slot di memoria	4

Caratteristica	Dettaglio
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	LGA 1700
Numero di connettori SATA III	4
Numero massimo processori SMP	1
Numero di hard drive supportati	4
Supporto della grafica discreta	Sì
Velocità di memoria supportate	4400,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz
Numero totale di connettori SATA	4
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
capacità supportata del modulo di memoria	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB
numero di dispositivi di archivio supportati	7
Memoria interna massima supportata dal processore	192 GB
Velocità di clock della memoria supportata (max)	7600 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III

Scheda tecnica generata il 11 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.