GIGABYTE Z890 AORUS XTREME AI TOP Scheda Madre - Supporta CPU Intel Core Ultra (Serie 2), VRM a 22+1+2 fasi, fino a 9500MHz DDR5 (OC), PCIe 5.0 M.2, Wi-Fi 7, Thunderbolt 5

GIGABYTE · Schede Madri · Nuovo





PREZZO

1.674,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

GIGABYTE Z890 AORUS XTREME AI TOP Scheda Madre - Supporta CPU Intel Core Ultra (Serie 2), VRM a 22+1+2 fasi, fino a 9500MHz DDR5 (OC), PCIe 5.0 M.2, Wi-Fi 7, Thunderbolt 5. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 7680 x 4320 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: 10 Gigabit Ethernet, Controller LAN: Marvell AQtion AQC113C, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be)

• Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Series 2)

• PC ATX esteso Intel Z890 ESS ES9280AC + ESS ES9080 2.0 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 256 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 8

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Versione ACPI: 5.0 Jumper di azzeramento CMOS Tasto di azzeramento CMOS

• 10 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-BB700801DE
EAN	4719331866174
Condizione	Nuovo
HDCP	Sì
socket	LGA1851
chipset	Intel Z890
ram_type	DDR5
form_factor	ATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Versione DirectX	12.0
Canali di memoria	Dual-channel
Porte Thunderbolt	1
Connettori USB 2.0	2
Risoluzione massima	7680 x 4320 Pixel
Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel Core Ultra (Series 2)
RAM massima supportata	256 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì

Caratteristica	Dettaglio
tipo di slot di memoria	DIMM
Numero di slot di memoria	4
Connettori USB 3.2 Gen 2x2	2
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	LGA 1851
Numero di connettori SATA III	4
Numero di hard drive supportati	4
Velocità di memoria supportate	5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200,8266,8400,8600,9500 MHz
Memoria interna massima per slot	64 GB
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Numero di connettori ventola chassis	3

Caratteristica	Dettaglio
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di header del sensore di temperatura	2
Numero di connettori della ventola della CPU	2
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	2
numero di dispositivi di archivio supportati	8
Numero di header per il rilevamento del rumore	1
Memoria interna massima supportata dal processore	256 GB
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	2
Velocità di clock della memoria supportata (max)	9500 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.