HP Monitor 27 LED IPS 16:9 FHD 5ms 350 CDM, Pivot, DP/HDMI, Serie 5 Pro, 527pf

HP · Monitor · Nuovo











PREZZO

215,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

HP Series 5 Pro 27 inch FHD Monitor - 527pf. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato,

Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 15 cm

• HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 120 Hz Tempo di risposta: 5 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): C ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO10 CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-C94A7A1B59
EAN	0198828548696
Condizione	Nuovo
Formato	16:9
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Gamma di colori	100%
Tipo di pannello	IPS

Caratteristica	Dettaglio
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	5 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Profondità colore	6 bit
Superficie display	Opaco
Tecnologia display	LCD
Forma dello schermo	Piatto
Luminosità schermo	350 cd/m²
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500:1
Copertura sRGB (tipica)	100%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	120 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm

Caratteristica	Dettaglio
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 138 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA)
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	10000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
Intervallo di scansione verticale	50 - 120 Hz
Tecnologia della lunetta del display	Micro-Edge
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.