HUB Docking Station USB-C Pro VERBATIM 9 Porte CMH-09 1xHDMI + 1xRJ45 + 2xUSB-C3.2 + 3xUSB + 1xSD + 1xMicroSD (32152)

VERBATIM · Docking Station · Nuovo











PREZZO

69,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Verbatim CMH-09. Interfaccia host: USB tipo-C, Interfacce hub: HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2..., Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), SD. Velocità di trasferimento dati: 10000 Mbit/s, Tempo massimo di refresh: 60 Hz,

Colore del prodotto: Argento. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Voltaggio di uscita: 5 V, Corrente d'uscita: 1,5 A. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X..., Altri sistemi operativi supportati: ChromeOS

• Interfaccia host: USB tipo-C

• Interfacce hub: HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

• Quantità porte: 9

• 10000 Mbit/s Tipologia HD: 4K Ultra HD 60 Hz

• MicroSD (TransFlash), SD

• Argento Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-9B4D89E8AF
EAN	0023942321521
Condizione	Nuovo
Peso	88 g
Altezza	15,5 mm
Larghezza	49 mm
Profondità	121 mm
Tipologia HD	4K Ultra HD
Indicatori LED	No
Interfacce hub	HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza cavo	0,15 m
Quantità porte	9
Interfaccia host	USB tipo-C
Paese di origine	Cina
Alimentazione USB	No
Corrente d'uscita	1,5 A
Colore del prodotto	Argento
Voltaggio di uscita	5 V
Quantità porte HDMI	1
Materiale della scocca	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), SD
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Slot per lettore di scheda	2
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Velocità di trasferimento dati	10000 Mbit/s
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Range di umidità di funzionamento	10 - 85%

Caratteristica	Dettaglio
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	2

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.