HUB Docking Station USB-C VERBATIM Essentials 6 Porte 1xHDMI + 3xUSB + 1xUSB-C 100W + 1xRJ45 (32157)

VERBATIM · Adattatori · Nuovo











PREZZO

26,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Verbatim 32157. Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Interfacce hub: HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C. Velocità di trasferimento dati: 5000 Mbit/s, Risoluzioni grafiche supportate: 3840 x 2160, Massima risoluzione (HDMI): 3840 x 2160 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 100,1000 Mbit/s. Tipo alimentazione: USB, Voltaggio di ingresso: 5 - 20 V, Voltaggio di uscita: 5 V. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Compatibilità

sistema operativo Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Altri sistemi operativi supportati: Android

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

• Interfacce hub: HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

• Quantità porte: 6

• 5000 Mbit/s Tipologia HD: 4K Ultra HD

• Alimentazione USB

• Grigio Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-CA497A0BD4
EAN	0023942321576
Condizione	Nuovo
Peso	80 g
Altezza	16,4 mm
Larghezza	47 mm
Plug & Play	Sì
Profondità	105 mm
Tipo di cavo	Cavo tondo
Tipologia HD	4K Ultra HD
Interfacce hub	HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Lunghezza cavo	0,15 m
Quantità porte	6

Caratteristica	Dettaglio
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Paese di origine	Cina
Alimentazione USB	Sì
Corrente d'uscita	0,9 A
Tipo alimentazione	USB
Colore del prodotto	Grigio
Voltaggio di uscita	5 V
Quantità porte HDMI	1
Voltaggio di ingresso	5 - 20 V
Materiale della scocca	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio
Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Massima risoluzione (HDMI)	3840 x 2160 Pixel
Numero di display supportati	1
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160
Velocità di trasferimento dati	5000 Mbit/s
Altri sistemi operativi supportati	Android
Range di umidità di funzionamento	10 - 85%

Caratteristica	Dettaglio
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Minima temperatura di funzionamento	0 °C
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Massima temperatura di funzionamento	40 °C
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100,1000 Mbit/s
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.