I-TEC Docking Station USB-C Dual HDMI con Power Delivery 100 W PIU Caricatore 100W

I-TEC · Docking Station · Nuovo











PREZZO

153,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + Universal Charger 100W. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Velocità di trasferimento dati: 10 Gbit/s, Risoluzione (digitale massima): 3840 x

2160 Pixel. Tipologia alimentazione: USB, Connettore di alimentazione: USB tipo-C, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 11, Altri sistemi operativi supportati: Android, ChromeOS, iPadOS

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

• Alimentazione USB

• Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s

• Blocco cavo

• Plug & Play

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-D60AAC3FA5
EAN	8595611707742
Condizione	Nuovo
Jack DC-in	No
Blocco cavo	Sì
Plug & Play	Sì
Versione HDMI	2.0
Indicatori LED	Sì
Carica wireless	No
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Alimentazione USB	Sì
Corrente d'uscita	5 A

Caratteristica	Dettaglio
Uscite per cuffie	1
Interruttore On/Off	Sì
Lunghezza cavo USB	1 m
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	2.3 A
Voltaggio di uscita	5 - 20 V
Compatibilità marca	Universale
Quantità porte HDMI	2
Montaggio standard VESA	Sì
Quantità porte USB 2.0	2
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipologia alimentazione	USB
Consumo energetico (max)	100 W
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tempo massimo di refresh	240 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tecnologia di connessione	Cablato
Tipologia slot blocco cavo	Kensington

Caratteristica	Dettaglio
Connettore di alimentazione	USB tipo-C
Lettore di schede integrato	No
Numero di display supportati	2
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel
Velocità di trasferimento dati	10 Gbit/s
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	2

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.