I-TEC Docking Station USB-C HDMI Dual DP with Power Delivery 100W + Universal Charger 112W

I-TEC · Docking Station · Nuovo











PREZZO

171,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

i-tec USB-C HDMI Dual DP Docking Station with Power Delivery 100 W + Universal Charger 100 W. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Velocità di trasferimento dati: 10 Gbit/s, Tempo massimo di refresh: 144 Hz.

Tipologia alimentazione: AC, Tensione di ingresso AC: 100-240 V, Frequenza di ingresso AC: 50-60 Hz. Sistema operativo mobile supportato: Android, iOS, Altri sistemi operativi supportati: ChromeOS

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

• Alimentazione USB

• Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s

• Blocco cavo

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-D8FB02DFE5
EAN	8595611706134
Condizione	Nuovo
Jack DC-in	No
Blocco cavo	Sì
Alimentazione	100 W
Indicatori LED	Sì
Carica wireless	No
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Alimentazione USB	Sì
Corrente d'uscita	5 A
Interrutore On/Off	Sì
Lunghezza cavo USB	1 m
Colore del prodotto	Nero

Caratteristica	Dettaglio
Corrente d'ingresso	2.3 A
Voltaggio di uscita	5/9/12/19/20 V
Quantità porte HDMI	1
versione DisplayPort	1.4
Quantità DisplayPorts	2
Quantità porte USB 2.0	2
Tensione di ingresso AC	100-240 V
Tipologia alimentazione	AC
Frequenza di ingresso AC	50-60 Hz
Tempo massimo di refresh	144 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tecnologia di connessione	Cablato
Tipi di prese compatibili	EU
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Lettore di schede integrato	No
Numero di display supportati	3
Velocità di trasferimento dati	10 Gbit/s

Caratteristica	Dettaglio
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
Compatibilità sistema operativo Mac	Sì
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	2

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.