I-TEC Docking Station USB-C Nano 3X LCD 2X HDMI 1X USB-C Video, PD 140W

I-TEC · Docking Station · Nuovo











PREZZO

158,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

i-tec Metal USB-C Nano 3x Display Dock, 2x HDMI 1x USB-C video with Power Delivery 140W + Universal Charger 140 W. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 140 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Grigio, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), SD,

Velocità di trasferimento dati: 10 Gbit/s. Tipologia alimentazione: AC, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50-60 Hz. Sistema operativo mobile supportato: Android, iOS, iPadOS, Altri sistemi operativi supportati: ChromeOS

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

• Alimentazione USB

• Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s

• MicroSD (TransFlash), SD

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-63AB2F0946
EAN	8595611707407
Condizione	Nuovo
Peso	142 g
Altezza	18 mm
Larghezza	155,2 mm
Profondità	60,3 mm
Alimentazione	140 W
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Alimentazione USB	Sì
Corrente d'uscita	5 A
Connessione cuffia	3,5 mm
Colore del prodotto	Grigio

Caratteristica	Dettaglio
Corrente d'ingresso	1.8 A
Voltaggio di uscita	5 / 9 / 12 / 15 / 20 / 28 V
Quantità porte HDMI	2
Materiale della scocca	Alluminio
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), SD
Quantità porte USB 2.0	2
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipologia alimentazione	AC
Frequenza di ingresso AC	50-60 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tecnologia di connessione	Cablato
Tipi di prese compatibili	EU
Lettore di schede integrato	Sì
Numero di display supportati	3
Risoluzione (digitale massima)	3840 x 2160 Pixel
Velocità di trasferimento dati	10 Gbit/s
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS

Caratteristica	Dettaglio
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS, iPadOS
Compatibilità sistema operativo Mac	Sì
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Fornitura di alimentazione USB fino a	140 W
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	4

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.