I-TEC Universal Dual 4K Display Docking Station, PD 85W + I-TEC USB-C Charger 100W

I-TEC · Docking Station · Nuovo











PREZZO

152,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

i-tec Universal Dual 4K Display Docking Station + Power Delivery 85W. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 85 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Velocità di

trasferimento dati: 5 Gbit/s, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Tipologia alimentazione: AC, Alimentazione: 100 W, Tipi di prese compatibili: EU. Altri sistemi operativi supportati: Android, ChromeOS

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

• Alimentazione USB

• Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s

• Blocco cavo

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-74725FF8EB
EAN	8595611707179
Condizione	Nuovo
Peso	340 g
Altezza	27,1 mm
Larghezza	223,8 mm
Jack DC-in	No
Blocco cavo	Sì
Profondità	83,4 mm
Tipologia HD	4K Ultra HD
Alimentazione	100 W
Indicatori LED	Sì
Carica wireless	No
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Caratteristica	Dettaglio
Alimentazione USB	Sì
Funzione di carica	Sì
Lunghezza cavo USB	1 m
Colore del prodotto	Nero
Quantità porte HDMI	2
Materiale della scocca	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
Quantità DisplayPorts	2
Montaggio standard VESA	Sì
Quantità porte USB 2.0	2
Tipologia alimentazione	AC
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tecnologia di connessione	Cablato
Tipi di prese compatibili	EU
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Lettore di schede integrato	No
Numero di display supportati	2
Velocità di trasferimento dati	5 Gbit/s

Caratteristica	Dettaglio
Altri sistemi operativi supportati	Android, ChromeOS
Sistema operativo Linux supportato	Sì
Compatibilità sistema operativo Mac	Sì
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Fornitura di alimentazione USB fino a	85 W
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	2

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.