I-TEC USB-C Metal Ergonomic 4K 3X Display

I-TEC · Docking Station · Nuovo











PREZZO

129,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

i-tec Metal SB-C Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + Universal Charger 100 W. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 85 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Grigio, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), SD, Tipologia HD:

4K Ultra HD. Tipologia alimentazione: AC, Alimentazione: 100 W, Tipi di prese compatibili: EU. Altri sistemi operativi supportati: Android, ChromeOS

• Cablato

• Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

• Alimentazione USB

• Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s

• MicroSD (TransFlash), SD

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-02C67AA690
EAN	8595611707117
Condizione	Nuovo
Peso	324 g
Altezza	23 mm
Larghezza	269 mm
Profondità	84 mm
Tipologia HD	4K Ultra HD
Alimentazione	100 W
Interfaccia host	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Alimentazione USB	Sì
Connessione cuffia	3,5 mm
Lunghezza cavo USB	0,6 m
Colore del prodotto	Grigio

Caratteristica	Dettaglio
Quantità porte HDMI	1
Materiale della scocca	Alluminio
Quantità DisplayPorts	1
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), SD
Quantità porte USB 2.0	2
Tipologia alimentazione	AC
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tecnologia di connessione	Cablato
Tipi di prese compatibili	EU
Lettore di schede integrato	Sì
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Numero di display supportati	3
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m
Altri sistemi operativi supportati	Android, ChromeOS
Range di umidità di funzionamento	10 - 100%
Sistema operativo Linux supportato	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Compatibilità sistema operativo Mac	Sì
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sistema operativo Windows supportato	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Fornitura di alimentazione USB fino a	85 W
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Jack combinato per microfono/auricolare	Sì
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.