LETTORE CARD READER 7in1 USB3.2 CONCEPTRONIC BIAN10B 2x SD, 2x MicroSD, MS, CF, xD

CONCEPTRONIC · Adattatori · Nuovo











PREZZO

23,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Conceptronic BIAN10B. Tipi schede di memoria: CF, MMC, Memory Stick (MS), MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC, xD, Colore del prodotto: Nero, Velocità di trasferimento dati: 5000 Mbit/s. Interfaccia: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C. Larghezza: 46 mm, Profondità: 110 mm, Altezza: 12 mm. Larghezza imballo: 108 mm, Profondità imballo: 173 mm, Altezza

imballo: 23 mm. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High...

• CF, MMC, Memory Stick (MS), MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC, xD

• Numero di slot per scheda di memoria: 7

• 5000 Mbit/s

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-920C9671FE
EAN	4015867241462
Condizione	Nuovo
Peso	58 g
Altezza	12 mm
Interno	No
Larghezza	46 mm
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C
Plug & Play	Sì
Profondità	110 mm
Colore del prodotto	Nero
Tipi schede di memoria	CF, MMC, Memory Stick (MS), MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC, xD
Velocità di trasferimento dati	5000 Mbit/s

Caratteristica	Dettaglio
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Numero di slot per scheda di memoria	7
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.