LETTORE CARD READER USB3.2 3 in 1 CONCEPTRONIC BIAN09G CFast 2.0, SD TF/MicroSD 4.0, UHS-II Sup.lettura simultanea di 3 Sk

CONCEPTRONIC · Adattatori · Nuovo











PREZZO

51,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Conceptronic BIAN09G. Tipi schede di memoria: CFast 2.0, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC, Colore del prodotto: Grigio, Velocità di trasferimento dati: 10000 Mbit/s. Interfaccia: USB 3.2 Gen 2 Type-C. Tipologia alimentazione: USB. Larghezza: 64 mm,

Profondità: 73,2 mm, Altezza: 15 mm. Larghezza imballo: 150 mm, Profondità imballo: 108 mm, Altezza imballo: 120 mm

• CFast 2.0, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC

• 10000 Mbit/s

• Alluminio

• Grigio

• 0,15 m

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-3471275FBA
EAN	4015867239490
Condizione	Nuovo
Peso	65 g
Altezza	15 mm
Interno	No
Larghezza	64 mm
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2 Type-C
Plug & Play	Sì
Profondità	73,2 mm
Lunghezza cavo	0,15 m
Cavo USB integrato	Sì
Colore del prodotto	Grigio
Materiale della scocca	Alluminio

Caratteristica	Dettaglio
Tipi schede di memoria	CFast 2.0, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Tipologia alimentazione	USB
Memoria espandibile fino a	2 TB
Velocità di trasferimento dati	10000 Mbit/s
Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Sistema operativo mobile supportato	Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.