LINDY Alimentatore USB Tipo A C, 30W

LINDY · Adattatori · Nuovo








PREZZO

16,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Lindy 73424. Tipo di caricatore: Interno, Tipologia alimentazione: AC, Compatibilità caricatore: Universale. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Tensione di uscita (max): 20 V. Quantità porte USB 2.0: 1, Quantità di porte USB Tipo C: 1, Ricarica rapida, Funzionalità di protezione dell'alimentazione: Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito. Colore del prodotto: Bianco

• Compatibilità caricatore: Universale

• Tipo di caricatore: Interno

• Tipologia alimentazione: AC

• Bianco Materiale della scocca: Cloruro di polivinile (PVC)

• Ricarica rapida Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito

• 100 - 240 V 50/60 Hz 30 W Tensione di uscita (max): 20 V

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-2F35580CA4
EAN	4002888734240
Condizione	Nuovo
Peso	40 g
Altezza	41,6 mm
Umidità	20 - 90%
Larghezza	26,8 mm
Profondità	85,3 mm
Potenza massima	30 W
Ricarica rapida	Sì
Alimentazione USB	Sì
Tipo di caricatore	Interno
Colore del prodotto	Bianco
Corrente d'ingresso	0.6 A
Materiale connettore	Rame
Frequenza di ingresso	50/60 Hz

Caratteristica	Dettaglio
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V
Materiale della scocca	Cloruro di polivinile (PVC)
Corrente di uscita (5V)	3 A
Corrente di uscita (9V)	3 A
Efficienza attiva media	81,38%
Quantità porte USB 2.0	1
Tipologia alimentazione	AC
Tensione di uscita (max)	20 V
Tensione di uscita (min)	5 V
Compatibilità caricatore	Universale
Corrente di uscita (12 V)	2,5 A
Corrente di uscita (15 V)	2 A
Corrente di uscita (20 V)	1,5 A
Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Consumo energetico (a vuoto)	0,1 W
Certificati di sostenibilità	ErP
Quantità di porte USB Tipo C	1

Caratteristica	Dettaglio
Tecnologia di ricarica veloce	Power Delivery 3.0
Conformità alla sostenibilità	Sì
Efficienza a basso carico (10%)	Sì
Range di umidità di funzionamento	20 - 90%
Fornitura di alimentazione USB fino a	30 W
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 25 °C
Precisione della tensione di uscita (±)	5%
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0
Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max)	2

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.