# LINDY Cavo DisplayPort 1.2 Black Line, 1m

LINDY · Cavi · Nuovo











PREZZO

**9,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

Lindy 36491. Lunghezza cavo: 1 m, Connettore 1: DisplayPort, Connettore 2: DisplayPort. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: RoHS, REACH, UL. Diametro del cavo: 6 mm, Dimensioni del connettore 1 (LxPxA): 21 x 38,9 x 13,6 mm, Dimensioni del connettore 2 (LxPxA): 21 x 38,9 x 13,6 mm. Tipo di imballo: Sacchetto di politene. Quantità per pacco: 1 pz

• 1 m

• DisplayPort Dritto Maschio

• DisplayPort Dritto Maschio

• versione DisplayPort: 1.2

• 4096 x 2160 Pixel 21,6 Gbit/s

• Plug & Play

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-EE3323E45D |
| EAN | 4002888364911 |
| Condizione | Nuovo |
| Plug & Play | Sì |
| Connettore 1 | DisplayPort |
| Connettore 2 | DisplayPort |
| Tipo di cavo | Cavo tondo |
| Lunghezza cavo | 1 m |
| Diametro del cavo | 6 mm |
| materiale del cavo | Rame |
| Colore del prodotto | Nero |
| Placcatura contatti | Oro |
| Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel |
| Materiale connettore | Nichel |
| Schermatura dei cavi | Rame |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Attenuazione nominale | 300kHz-825MHz - 5dB, 825MHz-2.475GHz - 5dB, 2.475GHz-4.125GHz - 12dB, 4.125GHz-5.1GHz - 20dB |
| Materiale di contatto | Bronzo fosforato |
| Materiale rivestimento | Cloruro di polivinile (PVC) |
| Campionamento di colore | 4:4:4 |
| Dimensione del cavo AWG | 30 |
| Genere del connettore 1 | Maschio |
| Genere del connettore 2 | Maschio |
| Intervallo di temperatura | -25 - 85 °C |
| Raggio di curvatura (min) | 4,8 cm |
| Modalità video supportate | 2160p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 4096 x 2160 |
| Velocità di trasferimento dati | 21,6 Gbit/s |
| Fattore di forma del connettore 1 | Dritto |
| Fattore di forma del connettore 2 | Dritto |
| Dimensioni del connettore 1 (LxPxA) | 21 x 38,9 x 13,6 mm |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Dimensioni del connettore 2 (LxPxA) | 21 x 38,9 x 13,6 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 80 °C |
| Materiale dell'alloggiamento del connettore | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.