# Marsgaming Alimentatore MPB550SI 550W 80PLUS Bronze

MARSGAMING · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

**42,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

Mars Gaming MPB550SI. Potenza totale: 550 W, Tensione di ingresso AC: 220 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 47 - 63 Hz. Connettore scheda madre: 24-pin ATX, Tipo di cablaggio: Non modulare. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Certificazione: CE, RoHS

• 550 W 220 - 240 V 47 - 63 Hz

• Connettore scheda madre: 24-pin ATX

• PC ATX 80 PLUS Bronze

• Attivo 12 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-B6CAA0C64B |
| EAN | 8435693108504 |
| Condizione | Nuovo |
| Peso | 1,4 kg |
| Altezza | 85 mm |
| wattage | 550 |
| Utilizzo | PC |
| Larghezza | 150 mm |
| Efficienza | 90% |
| efficiency | 80 PLUS Bronze |
| Profondità | 145 mm |
| form_factor | ATX |
| Potenza totale | 550 W |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Tipo di cablaggio | Non modulare |
| Emissione acustica | 12 dB |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Corrente d'ingresso | 5 A |
| Collocazione ventole | Alto |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
| Potenza combinata (+5V) | 100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Frequenza di ingresso AC | 47 - 63 Hz |
| Potenza combinata (+12V) | 546 W |
| Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
| Numero di connettori SATA | 4 |
| Potenza combinata (+3.3V) | 100 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 12,5 W |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 1 |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 18 A |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Corrente massima di uscita (+12V) | 45,5 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 18 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 2,5 A |
| Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 2 |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico |
| Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
| Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.