MB ASUS PRIME B550M-A WIFI II AM4 4xDDR4DC-4866(oc) DVI HDMI VGA 1xPCIe4.0x16 4xSATA3 2xM.2 WiFi6 mATX 90MB19X0-M0EAY0

ASUS · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

172,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRIME B550M-A WIFI II. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 5000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Connettore USB: USB tipo A. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8111H, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)

• AMD Socket AM4 AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 5000 Series

• PC micro ATX AMD B550 7.1 canali

• DDR4-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 128 GB

• HDD & SSD M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Jumper di azzeramento CMOS

• Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-948AA41453
EAN	4711081309741
Condizione	Nuovo
socket	AM4
chipset	AMD B550
ram_type	DDR4
form_factor	mATX
Livelli RAID	0, 1, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Versione HDMI	2.1
Connettore TPM	Sì
Canali di memoria	Dual-channel
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2
Presa per processore	Socket AM4
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte PS/2	1

Caratteristica	Dettaglio
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 5000 Series
RAM massima supportata	128 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
tipo di slot di memoria	DIMM
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Numero di connettori COM	1
Scheda grafica integrata	No
Numero di connettori EATX	1
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR4-SDRAM
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Socket Processori supportati	Socket AM4
Numero di connettori SATA III	4

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di memoria supportate	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4466,4600,4800,4866 MHz
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Numero di connettori ventola chassis	2
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.