MB ASUS PRIME B650M-A WIFI II B650 AM5 4xDDR5DC-6400(oc) DP HDMI D-Sub 1xPCIe4.0x16 4xSATA3 M.2 WIFI USB3.2 mATX 90MB Fino:31/08

ASUS · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

187,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRIME B650M-A WIFI II. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen™ 7. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate:

M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Connettore USB: USB tipo A. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

• AMD Socket AM5 AMD Ryzen™ 7

• PC micro ATX AMD B650 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 128 GB

• HDD & SSD M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 2

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Tasto di azzeramento CMOS

• 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-B3F7DDB0D2
EAN	4711387034934
Condizione	Nuovo
Livelli RAID	0, 1, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Connettore TPM	Sì
Connettore audio	Sì
Canali di memoria	Dual-channel
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2

Caratteristica	Dettaglio
Presa per processore	Socket AM5
Quantità porte HDMI	1
Alimentazione ventola	Sì
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen™ 7
RAM massima supportata	128 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Numero di connettori COM	1
Numero di connettori SATA	4
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Quantità porte VGA (D-Sub)	1

Caratteristica	Dettaglio
Numero di hard drive supportati	4
Velocità di memoria supportate	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Numero totale di connettori SATA	4
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Numero di connettori ventola chassis	3
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	4
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	2
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2

Scheda tecnica generata il 24 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.