MB ASUS PRIME B650M-K B650 AM5 2xDDR5DC-8000(oc) HDMI VGA 1xPCIe4.0x16 4xSATA3 M.2 USB3.2 mATX 90MB1F60-M0EAY0

ASUS · Schede Madri · Nuovo





PREZZO

147,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRIME B650M-K. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 96 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Tipo di

interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD

• AMD Socket AM5 AMD Ryzen 7000 Series

• PC micro ATX AMD B650 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 96 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit

• 2.5 Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-D22D556512
EAN	4711387236628
Condizione	Nuovo
socket	AM5
chipset	AMD B650
ram_type	DDR5
form_factor	mATX
Livelli RAID	0, 1, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Connettore TPM	Sì
Connettore audio	Sì
Canali di memoria	Dual-channel

Caratteristica	Dettaglio
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2
Presa per processore	Socket AM5
Quantità porte PS/2	1
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series
RAM massima supportata	96 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Numero di connettori COM	1
Numero di slot di memoria	2
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Quantità porte VGA (D-Sub)	1

Caratteristica	Dettaglio
Socket Processori supportati	Socket AM5
Numero di connettori SATA III	4
Numero di hard drive supportati	4
Velocità di memoria supportate	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Numero di connettori ventola chassis	2
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Velocità di clock della memoria supportata (max)	6400 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III

Caratteristica	Dettaglio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.