
MB ASUS PRIME H610M-K D4 ARGB H610 LGA1700 2xDDR4DC-3200 HDMI 1xPCIe4.0x16 4xSATA3 M2 GBLAN USB3.2 AURA mATX 90MB1HN Fino:31/08

ASUS · Schede Madri · Nuovo








PREZZO

97,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRIME H610M-K D4 ARGB. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di

memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9

• PC micro ATX Intel H610 7.1 canali

• DDR4-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 64 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III numero di dispositivi di archivio supportati: 5

• Tipo BIOS: UEFI AMI 128 Mbit

• Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-6862211BB4
EAN	4711387460177
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	No
socket	LGA1700
chipset	Intel H610
ram_type	DDR4
form_factor	mATX
Senza buffer	Sì
Connettore TPM	Sì
Wi-Fi standard	Non disponibile
Connettore audio	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Canali di memoria	Dual-channel
Connettori USB 2.0	1
Presa per processore	LGA 1700
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte PS/2	1
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
RAM massima supportata	64 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Numero di connettori COM	1
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	2
Connettore con potenza 12V	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Tipi di memoria supportati	DDR4-SDRAM
Socket Processori supportati	LGA 1700
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Numero di connettori SATA III	4
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Velocità di memoria supportate	3200,3000,2933,2800,2666,2400,2133 MHz
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Numero di connettori ventola chassis	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	5

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di clock della memoria supportata (max)	3200 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.