MB ASUS PRIME H810M-A-CSM H810 LGA1851 2xDDR5DC-6400 HDMI DP 1xPCIe4.0x16 2xM.2 4xSATA3 USB mATX 90MB1KK0-M0EAYC Fino:31/08

ASUS · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

147,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRIME H810M-A-CSM. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate:

HDD & SSD. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Intel I219V. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Series 2)

• PC micro ATX Intel H810 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 128 GB

• HDD & SSD M.2, PCI Express 4.0, SATA III numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit

• Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-C4E9462C1A
EAN	4711387844625
Condizione	Nuovo
socket	LGA1851
chipset	Intel H810
ram_type	DDR5
form_factor	mATX
Senza buffer	Sì
Versione HDMI	2.1
Connettore TPM	Sì
Canali di memoria	Dual-channel
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	1

Caratteristica	Dettaglio
Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte PS/2	1
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel Core Ultra (Series 2)
RAM massima supportata	128 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Numero di connettori COM	1
Scheda grafica integrata	No
Numero di slot di memoria	2
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	LGA 1851
Numero di connettori SATA III	4

Caratteristica	Dettaglio
Numero di hard drive supportati	4
Numero di pin header per LED RGB	3
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Numero di connettori ventola chassis	2
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di connettori della ventola della CPU	1
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	1
Velocità di clock della memoria supportata (max)	6400 MHz

Caratteristica	Dettaglio
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.