
ASUS PRIME Z790-P Intel Z790 LGA 1700 ATX

ASUS · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

226,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRIME Z790-P. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet.

Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold

• PC ATX Intel Z790 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 128 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID

• Tipo BIOS: UEFI AMI 192 Mbit Tasto di azzeramento CMOS

• 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-F8A240731A
EAN	4711081937449
Condizione	Nuovo
socket	LGA1700
chipset	Z790
ram_type	DDR5
form_factor	ATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Connettore TPM	Sì
Canali di memoria	Dual-channel

Caratteristica	Dettaglio
Porte Thunderbolt	1
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2
Presa per processore	LGA 1700
Quantità porte PS/2	1
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
RAM massima supportata	128 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Numero di connettori COM	1
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM

Caratteristica	Dettaglio
Socket Processori supportati	LGA 1700
Numero di connettori SATA III	4
Velocità di memoria supportate	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori ventola chassis	3
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Velocità di clock della memoria supportata (max)	7200 MHz

Caratteristica	Dettaglio
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.