MB ASUS PRIME Z890-P Z890 LGA1851 4xDDR5DC-7600o.c. 1xPCIe5.0x16 DP HDMI 4xSATA3R 4xM.2 USB3.2 ATX 90MB1I50-M0EAY0 Fino:31/08

ASUS · Schede Madri · Nuovo








PREZZO

285,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS PRIME Z890-P. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1851 (Socket V1), Processori compatibili: Intel Core Ultra (Series 2). Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione

supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1851 (Socket V1) Intel Core Ultra (Series 2)

• PC ATX Intel Z890 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 192 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 8

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit

• 2.5 Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-A17252D340
EAN	4711387759103
Condizione	Nuovo
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Versione HDMI	2.1
Connettore TPM	Sì
Canali di memoria	Dual-channel
Porte Thunderbolt	1
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2

Caratteristica	Dettaglio
Presa per processore	LGA 1851 (Socket V1)
Quantità porte HDMI	1
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel Core Ultra (Series 2)
RAM massima supportata	192 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Connettore uscita S/PDIF	Sì
Numero di connettori COM	1
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Numero di connettori SATA III	4
Numero di hard drive supportati	4
Tecnologia di processo parallela	Non supportato

Caratteristica	Dettaglio
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori ventola chassis	4
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	8
Velocità di clock della memoria supportata (max)	7600 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.