MB ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI B850 AM5 4xDDR5DC-8000(oc) HDMI 1xPCIe5.0x16 2xSATA3 4xM.2 WiFi BT USB ATX 90MB1 Fino:31/08

ASUS · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

329,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 256 GB, tipo di slot di

memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Risoluzione massima: 7680 x 4320 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)

• AMD Socket AM5 AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series

• PC ATX AMD B850 Realtek ALC4080 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 256 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Tasto di azzeramento CMOS

• 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-28E1957786
EAN	4711387772676
Condizione	Nuovo
socket	AM5
chipset	AMD B850
ram_type	DDR5
form_factor	ATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Canali di memoria	Dual-channel
Porte Thunderbolt	1

Caratteristica	Dettaglio
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	2
Risoluzione massima	7680 x 4320 Pixel
Presa per processore	Socket AM5
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
RAM massima supportata	256 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	2
tipo di slot di memoria	DIMM
Scheda grafica integrata	No
Numero di slot di memoria	4
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	Socket AM5
Numero di connettori SATA III	2
Numero di hard drive supportati	2

Caratteristica	Dettaglio
Numero di pin header per LED RGB	3
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori ventola chassis	4
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di header del sensore di temperatura	1
Numero di connettori della ventola della CPU	2
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	1
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin)	2

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8000 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.