# ASUS TUF GAMING B550-PLUS WIFI II AMD B550 Socket AM4 ATX

ASUS · Schede Madri · Nuovo












PREZZO

**205,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS TUF GAMING B550-PLUS WIFI II. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: AMD Ryzen 3000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

• AMD Socket AM4 AMD Ryzen 3000 Series

• PC ATX AMD B550 7.1 canali

• DDR4-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 128 GB

• HDD & SSD M.2, SATA Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 8

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit

• 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.2

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-3722B6FC66 |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| EAN | 4711081338413 |
| Condizione | Nuovo |
| socket | AM4 |
| chipset | B550 |
| ram_type | DDR4 |
| form_factor | ATX |
| Livelli RAID | 0, 1, 10 |
| Senza buffer | Sì |
| Supporto RAID | Sì |
| Connettore TPM | Sì |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Porte Thunderbolt | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Presa per processore | Socket AM4 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Produttore processore | AMD |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Processori compatibili | AMD Ryzen 3000 Series |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Scheda grafica integrata | No |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
| Numero di display supportati | 2 |
| Socket Processori supportati | Socket AM4 |
| Numero di connettori SATA III | 6 |
| Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4800,4866 MHz |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Numero di connettori ventola chassis | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 8 |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.