ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI AMD X870 Socket AM5 ATX

ASUS · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

439,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 192 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di

archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Connettore USB: USB tipo A, USB tipo-C. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be)

• AMD Socket AM5 AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series

• PC ATX AMD X870 Realtek ALC1220P 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 192 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit

• 2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-173A229FBE
EAN	4711387723609
Condizione	Nuovo
socket	AM5
chipset	X870
ram_type	DDR5
form_factor	ATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Senza buffer	Sì
Supporto RAID	Sì
Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C
Canali di memoria	Dual-channel

Caratteristica	Dettaglio
Connettori USB 2.0	2
Presa per processore	Socket AM5
Quantità porte HDMI	1
Produttore processore	AMD
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
RAM massima supportata	192 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	1
tipo di slot di memoria	DIMM
Numero di connettori COM	1
Scheda grafica integrata	No
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	4
Connettore con potenza 12V	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 2x2	1
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Numero di connettori SATA III	2
Quantità porte USB4 Gen 3×2	2
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Numero di hard drive supportati	2
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Numero di connettori ventola chassis	4
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8000 MHz

Caratteristica	Dettaglio
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	3

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.