MB Gigabyte H610M K DDR4 LGA1700 2xDDR4DC-3200/2133 HDMI 1xPCIe4.0x16 M.2 2xSATA USB3.2 Gblan mATX 9MH610MK-00-G20


GIGABYTE · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

94,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

GIGABYTE H610M K DDR4 Scheda madre - Supporta processori Intel Core 14th Gen CPUs, 3+1+1 Phases Hybrid Power Design, up to 3200MHz DDR4, 1xPCIe 3.0 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel®

Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Connettore USB: USB tipo A

• Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold

• PC micro ATX Intel H610 Express Realtek ALC897 7.1 canali

• DDR4-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 64 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III numero di dispositivi di archivio supportati: 3

• Tipo BIOS: UEFI AMI 128 Mbit Versione ACPI: 5.0 Jumper di azzeramento CMOS Tasto di azzeramento CMOS

• Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-69CD5AFCB6
EAN	4719331851675
Condizione	Nuovo
HDCP	Sì
socket	LGA1700
chipset	Intel H610 Express
ram_type	DDR4
form_factor	mATX
Senza buffer	Sì
Connettore TPM	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Connettore audio	Sì
Canali di memoria	Dual-channel
Connettori USB 2.0	1
Risoluzione massima	4096 x 2160 Pixel
Presa per processore	LGA 1700
Alimentazione ventola	Sì
Produttore processore	Intel
memoria massima RDIMM	64 GB
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
RAM massima supportata	64 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Numero di connettori EATX	1
Numero di slot di memoria	2
Connettore con potenza 12V	Sì
Tipi di memoria supportati	DDR4-SDRAM

Caratteristica	Dettaglio
Numero di connettori SATA III	2
Numero massimo processori SMP	1
Numero di hard drive supportati	2
Velocità di memoria supportate	2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz
Numero totale di connettori SATA	2
Tecnologia di processo parallela	Non supportato
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Numero di connettori ventola chassis	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
capacità supportata del modulo di memoria	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB

Caratteristica	Dettaglio
numero di dispositivi di archivio supportati	3
Velocità di clock della memoria supportata (max)	3200 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.