MB MSI PRO B840M-B AM5

MSI · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

142,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI PRO B840M-B. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM5, Processori compatibili: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, Micro SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit

Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8125D. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: AMD

• AMD Socket AM5 AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series

• PC micro ATX AMD B840 Realtek ALC897 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 2 DIMM RAM massima supportata: 128 GB

• HDD & SSD M.2, Micro SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Versione ACPI: 6.5

• 2.5 Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-8329EC4685
EAN	4711377360166
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	No
socket	AM5
chipset	AMD B840
ram_type	DDR5
form_factor	mATX
Livelli RAID	0, 1, 10
Supporto RAID	Sì
Versione HDMI	2.1
Controller LAN	Realtek RTL8125D
Wi-Fi standard	Non disponibile

Caratteristica	Dettaglio
Canali di memoria	Dual-channel
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	4
Chipset scheda madre	AMD B840
Presa per processore	Socket AM5
Quantità porte HDMI	1
Produttore processore	AMD
Processori compatibili	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
RAM massima supportata	128 GB
Quantità porte USB 2.0	2
tipo di slot di memoria	DIMM
Scheda grafica integrata	No
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	2
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Socket Processori supportati	Socket AM5
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Numero di connettori SATA III	4

Caratteristica	Dettaglio
Numero di hard drive supportati	4
Velocità di memoria supportate	4800,5600,8000 MHz
Numero di pin header per LED RGB	3
Numero totale di connettori SATA	4
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Numero di connettori ventola chassis	5
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di connettori della ventola della CPU	1
Numero di connettori per la pompa dell'acqua	1
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Velocità di clock della memoria supportata (max)	8000 MHz

Caratteristica	Dettaglio
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, Micro SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4

Scheda tecnica generata il 25 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.