MB MSI PRO H610M-E DDR5 LGA1700 2xDDR5DC-5600 1xHDMI 1xD-Sub 1xPCIe4.0x16 1xM.2 4xSata3 GBLAN USB3.2 mATX

MSI · Schede Madri · Nuovo











PREZZO

113,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI PRO H610M-E. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Tipi di memoria supportati: DDR5-SDRAM, RAM massima supportata: 96 GB, tipo di slot di memoria:

DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet. Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: micro ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® G

• PC micro ATX Intel H610 7.1 canali

• DDR5-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 96 GB

• HDD & SSD M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 5

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Versione ACPI: 6.4

• 2.5 Gigabit Ethernet

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-88AFEB0019
EAN	4711377125147
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	No
socket	LGA1700
chipset	Intel H610
ram_type	DDR5
form_factor	mATX
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Supporto RAID	Sì
Versione HDMI	1.4

Caratteristica	Dettaglio
Connettore audio	Sì
Canali di memoria	Dual-channel
Porte Thunderbolt	2
Uscite per cuffie	2
Connettori USB 2.0	4
Presa per processore	LGA 1700
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte PS/2	1
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® G
RAM massima supportata	96 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Numero di connettori COM	2
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	4

Caratteristica	Dettaglio
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Socket Processori supportati	LGA 1700
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Numero di connettori SATA III	4
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Velocità di memoria supportate	5600 MHz
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Numero di connettori ventola chassis	2
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
capacità supportata del modulo di memoria	4GB, 8GB, 16GB, 32GB

Caratteristica	Dettaglio
numero di dispositivi di archivio supportati	5
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.