# MEDIA CONVERTER TP-LINK MC100CM 10/100 Full-Duplex - GARANZIA 3 ANNI-

TP-LINK · Networking · Nuovo






PREZZO

**47,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link Fast Ethernet Media Converter(SC,multi-mode). Velocità massima di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Distanza massima di trasferimento: 2000 m, Lunghezza d'onda: 1310 nm. Colore

del prodotto: Nero. Connettore a fibra ottica: SC, Tecnologia di connessione: Cablato. Consumo energetico (max): 2,5 W

• Cablato

• 1000 Mbit/s 2000 m 1310 nm

• 100BASE-FX

• Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1

• Porte Fibre Channel: 1 SC

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-511DFE45C3 |
| EAN | 6935364030391 |
| Condizione | Nuovo |
| Altezza | 27 mm |
| Interno | No |
| Umidità | 5 - 90% |
| Larghezza | 94,5 mm |
| Profondità | 73 mm |
| Indicatori LED | Sì |
| Lunghezza d'onda | 1310 nm |
| Standard di rete | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Colore del prodotto | Nero |
| Porte Fibre Channel | 1 |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Tipi di cavi supportati | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e |
| Consumo energetico (max) | 2,5 W |
| Connettore a fibra ottica | SC |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Distanza massima di trasferimento | 2000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1000 Mbit/s |
| Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 100BASE-FX |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.