MEDIA CONVERTER TP-LINK MC200CM 1000Mbps RJ45 a 1000Mbps Multi-mode SC Fiber converter - Full-duplex - GARANZIA 3 ANNI-

TP-LINK · Networking · Nuovo





PREZZO

54,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link Omada MC200CM. Velocità massima di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet. Distanza massima di trasferimento: 550 m, Lunghezza d'onda: 850 nm, Struttura della modalità di

fibra: Modalità multipla. Colore del prodotto: Nero. Connettore a fibra ottica: SC, Tecnologia di connessione: Cablato. Consumo energetico (max): 1,66 W

• Cablato

• 1000 Mbit/s 550 m 850 nm

• Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1

• Modalità multipla Porte Fibre Channel: 1 SC 50/125,62.5/125 µm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-C32F8B1FE4
EAN	Non disponibile
Condizione	Nuovo
Altezza	27 mm
Interno	No
Umidità	5 - 90%
Larghezza	95 mm
Profondità	73 mm
Auto MDI/MDI-X	Sì
Indicatori LED	Sì
sistema duplex	Full, Half
Lunghezza d'onda	850 nm
Standard di rete	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Colore del prodotto	Nero

Caratteristica	Dettaglio
Porte Fibre Channel	1
Tipi di cavi supportati	Cat5, Cat5e
Consumo energetico (max)	1,66 W
Connettore a fibra ottica	SC
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Tecnologia di connessione	Cablato
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Distanza massima di trasferimento	550 m
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Struttura della modalità di fibra	Modalità multipla
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Velocità massima di trasferimento dati	1000 Mbit/s
Diametri del cavo in fibra supportato (anima guaina)	50/125,62.5/125 µm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.