MONITOR ACER CB272P6 UM.HB2EE.608 27"FHD IPS 16:9 250cd/m2 4ms 3Y MM VGA HDMI DP Tilt Swift Lift Pivot 0Frame Vesa Fino:31/08

ACER · Monitor · Nuovo



PREZZO

148,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Acer Vero CB2 CB272P6BMIPRX. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 16,5 cm Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 144 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tempo di risposta (MPRT): 1 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): B TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-E763774440
EAN	4711474736277
Condizione	Nuovo
HDMI	Sì
Dot Pitch	0,311 x 0,311 mm
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
Versione HDMI	1.4
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)
Hub USB integrato	No
Tempo di risposta	4 ms

Caratteristica	Dettaglio
Colori del display	16,7 milioni di colori
Profondità colore	8 bit
Tecnologia display	LCD
Colore del prodotto	Nero
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Quantità porte HDMI	1
Versione DisplayPort	1.2
Rapporto di contrasto	1500:1
Numero di altoparlanti	2
Quantità DisplayPorts	1
Copertura sRGB (tipica)	99%
Montaggio standard VESA	Sì
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Tempo massimo di refresh	144 Hz
Tecnologia Low Blue Light	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Frequenza scansione verticale	49 - 144 Hz
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Frequenza scansione orizzontale	30 - 115 kHz
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.