MONITOR AOC LCD VA LED 31.50" WIDE U32P2 4ms MM QHD 3000:1 BLACK 2xHDMI DP REG.ALTEZZA Vesa Fino:31/08

AOC · Monitor · Nuovo











PREZZO

393,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

AOC P2 U32P2. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°,

Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 80 cm (31.5") Nero

• Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): G WEEE

• Durata della garanzia: 3 anno/i

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-CC7734BCBC
EAN	4038986119627
Condizione	Nuovo
Formato	4:3, 16:9
Dot Pitch	0,18159 x 0,18159 mm
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	4K Ultra HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Ricarica rapida	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di pannello	VA
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Profondità colore	8 bit
Superficie display	Opaco
Tecnologia display	LED
Copertura RGB Adobe	88%
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	3000:1
Copertura NTSC (tipica)	72%
Copertura sRGB (tipica)	119%
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, NTSC, sRGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Modalità video supportate	1080p, 1440p, 2160p
Dimensioni diagonale schermo	80 cm (31.5")

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione visibile, verticale	39,2 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	69,7 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80,01 cm
Intervallo di scansione verticale	40 - 60 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.