Monitor ASUS Proart IPS 27" PA279CRV 4K UHD 5ms 400CDM Pivot REG.H Grigio MM HDMI DP USB-Typec 5YGAR

ASUS · Monitor · Nuovo











PREZZO

485,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ProArt PA279CRV. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°,

Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 13 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 2 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 5 ms

• 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): E

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-ECD77B0B4F
EAN	4711081951506
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,155 x 0,155 mm
Tipologia HD	4K Ultra HD
Touch screen	No
Gamma di colori	99%
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	163 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	5 ms
Colori del display	1,073 miliardi di colori

Caratteristica	Dettaglio
Superficie display	Opaco
Tecnologia display	LCD
Colore del prodotto	Nero
Copertura RGB Adobe	99%
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Numero di altoparlanti	2
Copertura sRGB (tipica)	100%
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	Sì
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Posizionamento di mercato	Progettazione grafica
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")

Caratteristica	Dettaglio
Frequenza scansione verticale	48 - 60 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Frequenza scansione orizzontale	15 - 135 kHz
Luminosità del display (picco)	400 cd/m²
Tipologia di retroilluminazione	LED
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.