Monitor ASUS Proart IPS 27" PA27JCV 5K 5ms 400CDM Pivot REG.H Silver MM HDMI DP USB-Typec 5Y GAR

ASUS · Monitor · Nuovo









PREZZO

791,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

ASUS ProArt PA27JCV. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 5120 x 2880 Pixel, Tipologia HD: 5K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione

(verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 13 cm Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 2.1 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 5 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): F ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-80C35D4806
EAN	4711387628973
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,116 x 0,116 mm
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	5K Ultra HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	218 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	5 ms

Caratteristica	Dettaglio
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Tecnologia display	LCD
Copertura RGB Adobe	95%
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1500:1
Gamma di colori DCI-P3	99%
Numero di altoparlanti	2
Copertura sRGB (tipica)	100%
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Risoluzione del display	5120 x 2880 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")

Caratteristica	Dettaglio
Frequenza scansione verticale	48 - 60 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Frequenza scansione orizzontale	15 - 135 kHz
Luminosità del display (picco)	500 cd/m²
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	69 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.