MONITOR HP Serie 3 Pro 324pv 9U5C1AA 24"FHD 1920x1080 16:9 5ms 250cd/m2 HDMI VGA 3Y VESA Fino:31/12

HP · Monitor · Nuovo



PREZZO

139,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

HP Series 3 Pro Monitor serie 3 Pro FHD da 23,8" – 324pv. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di

visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 60,5 cm (23.8") Nero

• HDMI Versione HDMI: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 100 Hz Tempo di risposta: 5 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): D ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-839EF4FB2B
EAN	0198122210350
Condizione	Nuovo
Formato	16:9
Dot Pitch	0,27 x 0,27 mm
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
Gamma di colori	72%
Tipo di pannello	VA
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	5 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori

Caratteristica	Dettaglio
Profondità colore	8 bit
Superficie display	Opaco
Tecnologia display	LCD
Forma dello schermo	Piatto
Luminosità schermo	250 cd/m²
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	3000:1
Copertura NTSC (tipica)	72%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	100 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	60,5 cm (23.8")
Frequenza scansione verticale	50 - 100 Hz
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9

Caratteristica	Dettaglio
Range di scansione orizzontale	30 - 115 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 115 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	8000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,5 cm
Intervallo di scansione verticale	50 - 100 Hz
Tecnologia della lunetta del display	Micro-Edge
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.